

								
diamètre vis	Code	ref	épaisseur mini tôle	H maxi	Trou F +0.08 -0.00	E maxi	T maxi	distance mini trou-bord de tôle
M2x0.4	-1	<i>11509</i>	1.5-2.3	1,50	4,4	4,34	4,8	6,0
	-2	<i>11510</i>	>2.32	2,30				
M2.5x0.45	-1	16351	1.5-2.3	1,50	4,4	4,34	4,8	6,0
	-2	11508	>2.32	2,30				
M3x0.5	-1	11511	1.5-2.3	1,50	4,4	4,34	4,8	6,0
	-2	11512	>2.32	2,30				
	-1	04714	1.5-2.3	1,50	5,4	4,34	4,8	6,0
	-2	-	>2.32	2,30				
M4x0.7	-1	11516	1.5-2.3	1,50	7,4	7,34	7,9	7,2
	-2	11517	>2.32	2,30				
M5x0.8	-1	11518	1.5-2.3	1,50	7,9	7,87	8,7	8,0
	-2	11519	>2.32	2,30				

italique : nous consulter pour les délais d'approvisionnement.

Ecrous à sertir plat, indiqué pour tôles d'aluminium minces (utilisable jusqu'à une dureté de HRB70)
Après montage, l'écrou est noyé des 2 cotés.

Matière inox 18/8 (Aisi 303) passivé