

**Riveteuse oléopneumatique
pour rivets de structure**



Les différents kits sont vissés ici :



La RIV 509 B est destinée à la pose des rivets tige-bague (boulons) RIVLOCK et RIVLOCKGRIP ou Avdelok® et Maxlok® jusqu'à \varnothing 10.0 mm.

C'est un outil solide, conçu pour une utilisation facile et rapide.

Il est constitué d'un pistolet en aluminium peint raccordé à l'unité de commande par un tuyau.

Cette riveteuse est livrée nue.

Vous avez le choix entre 6 kits de pose pour RIVLOCK et RIVLOCKGRIP pour l'équiper :

	Kit	Code
RIVLOCK ou Avdelok® \varnothing 6.4	509B/64B	3270000
RIVLOCK ou Avdelok® \varnothing 8.0	509B/80B	3344400
RIVLOCK ou Avdelok® \varnothing 10.0	509B/100B	3293000
RIVLOCKGRIP ou Maxlok® \varnothing 6.4	509B/64G	3656700
RIVLOCKGRIP ou Maxlok® \varnothing 8.0	509B/80G	3649000
RIVLOCKGRIP ou Maxlok® \varnothing 10.0	509B/100G	3649100

Vous avez le choix entre 3 kits de pose pour BOM® ou Avbolt® pour l'équiper :

	kit	code
BOM® ou Avbolt® \varnothing 4.8	509B/50M	3359000
BOM® ou Avbolt® \varnothing 6.4	509B/64M	3359400
BOM® ou Avbolt® \varnothing 8.0	509B/80M	3349800

Caractéristiques techniques :	
Pression nominale	6 bar
Puissance maxi à 6 bar	36 000 N
Course du cylindre	22 mm
Poids porté	1,4 Kg
Poids total	33 Kg
Vibrations	<2,5 m/s ²
Niveau sonore	<80 dB (A)
Longueur du tuyau	3 m
Pression huile avec pression de l'air à 6 bar	300 bar

