

## OUTIL OLEOPNEUMATIQUE AUTOREVERSIBLE DE POSE D'INSERTS AVEUGLES -TYPE 74200-

### A REGLAGE DE COURSE



#### CARACTERISTIQUES DE L'OUTIL TYPE 74200

PRESSION D'AIR	■ minimum - maximum	■ 5 - 7 bars	■ 75 - 100 lbf/in <sup>2</sup>
VOLUME D'AIR LIBRE NECESSAIRE	■ à 5 bars / 75 lbf/in <sup>2</sup>	■ 8 litres	■ ,28 ft <sup>3</sup>
COURSE	■ maximum	■ 7 mm	■ ,276 in
VITESSE DU MOTEUR	■ avec démultiplication	■ 2000 t/mn	■
	■ sans démultiplication	■ 2000 t/mn	■
FORCE DE TRACTION	■ à 5 bars / 75 lbf/in <sup>2</sup>	■ 19,1 kN	■ 4300 lbf
CYCLE DE POSE	■ environ	■ 2,5 secondes	■
NIVEAU SONORE	■ inférieur à	■ 75 dB(A)	■
POIDS	■ sans équipement de nez	■ 2,2 kg	■ 4,85 lb
VIBRATIONS	■ inférieures à	■ 2,5 m/s <sup>2</sup>	■

**GIRAUD & RAY**  
**RIVETAGES & FIXATIONS**  
**FOURNITURES INDUSTRIELLES**  
 Parc Wilson - 31, rue Wilson - 69150 DECINES  
 ☎ 04 78 49 87 30 - Fax 04 78 49 87 65  
 Contact@giraud-ray.com www.giraud-ray.com



web