

Sertisseuse pneumatique pour inserts et goujons



La sertisseuse oléo-pneumatique RIV 998, est destinée à la pose d'écrous aveugles M3 à M12 et de goujons à sertir en aveugle M4 à M8.


- De conception robuste et fiable cette sertisseuse possède un niveau très faible d'usure des composants et une durée de vie très longue
- Encombrement réduit et bonne maniabilité
- Prix attractif

Possibilité de commander en option une rallonge pour accès dans des endroits difficiles.




Cet outil est livré dans une mallette en plastique avec les équipements pour les inserts de M3 à M10. M12 en option.

Caractéristiques techniques :	
Pression nominale	6 bars
Pression min.max	5-7 bars
Consommation d'air à 6 bars	7,5 litres
Course	0 à 6,5 mm
Puissance maxi à 6 bars	19 000N
Poids sans kit	2,4 Kg
Vibrations	<2,5m/s <sup>2</sup>
Niveau sonore	< 80 dB (A)

Kits pour inserts 			
	Ø insert	Kit de pose	Tirant
998/03	M3	03278	03285
998/04	M4	03279	03286
998/05	M5	03280	03287
998/06	M6	03281	03288
998/08	M8	03282	03289
998/10	M10	03283	03290
998/12	M12	03284	03291



Kits pour goujons 			
		Kit de pose	Tirant
998/04B	M4	25609	25612
998/05B	M5	25609	25613
998/06B	M6	25609	25614
998/08B	M8	25832	27005

